BARNIZ ESPECIAL METALIZADOS

Código de producto : S44

Descripción

Barniz acrílico de alta calidad que confiere un acabado de alto brillo al ***Esmalte Metalizado Spray*** similar a un acabado bicapa.
Posee una excelente resistencia a la intemperie y no amarillea. Resiste las manchas de gasoil, aceites y grasas minerales. Permite el lavado con detergentes y agua. No debe lavarse con gasolina.

Campos Aplicación

En interiores y exteriores. Para mejorar el brillo y la luminosidad de las pinturas acrílicas como ***Esmalte Metalizado***, ***Pintura Fluorescente***, etc. ya sean colores envejecidos por la acción del sol y la lluvia, como también los nuevos a los que se les quiera dar un aspecto más brillante.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Incoloro
Rendimiento	Envase 200ml: 0,5 m2 / Envase 400ml: 1m2
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Presentación	200 ml. y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm.
Atención al lógico cambio de color que se genera al aplicar el barniz, ya que aumenta la intensidad del color base.
Ensayar previamente la compatibilidad, a fin de evitar decapados o alteraciones no deseadas.
Sobre superficies recién pintadas con esmaltes base acrílica aplicar directamente ***Barniz Especial Metalizados***.
Sobre superficies envejecidas con bajo brillo, es preferible homogeneizar el objeto con un lijado superficial, con papel de lija al agua nº 360/400, con movimientos circulares para evitar en lo posible las rayas de la lija. Limpiar el polvo y a continuación aplicar una o dos capas de Barniz especial Metalizados.
Se puede pulir el barniz tras un secado de 24 horas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-06
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com